

## 61-986-106 / ProPointPlus 1 OP/CO aspirasjonsentral

ProPoint Plus aspirerende røykdetektorer bruker "Optical & CO" eller "Optical" kun scatterkammerdetektorer (SCD) og kan gi opptil fire separate detektorer i hver aspirasjonsenhet

- Høytytelses optiske 'Scatter Chamber Detectors' (SCD) og forbedret CO-deteksjon
- Flerspråklig, multifunksjons LCD-skjerm
- Enkel installasjon og idriftsettelse vanligvis uten behov for en bærbar PC-tilkobling
- Innebygd algoritme for å redusere uønskede alarmer
- Luftmengdeovervåking per rør
- EN54 godkjent



ERP nummer	2400876
Produkt serie	Aspirasjon

### Teknisk data

Driftspenning (VDC)	24
Strømforbruk, normal (mA)	300
Strømforbruk, max (mA)	400
IP kapslingsklasse (IP)	IP20
Driftstemperatur	0 - 38
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	250
Høyde (mm)	380
Lengde (Dybde) (mm)	137
Nettvekt (kg)	3
Farge	Sort



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
Telefon: 22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
PP.KK.VVV