

61-986-H1 / Cirrus Hybrid med display

Den første og eneste aspirerende detektoren med 'Kombinert brann og røyk'

- Den første og eneste aspirerende detektoren med 'Kombinert brann og røyk'
- Unik 'Cloud Chamber Detection' (CCD) – primær deteksjonsteknologi
- Optiske 'Scatter Chamber Detectors' (SCD) – sekundær deteksjonsteknologi
- Uavhengig og integrert intelligent alarmsignal beslutningstaking
- Det største følsomhetsområdet aspirasjonsdetektor Null % obs/m til 20 % obs/m
- HYBRID 'Smart Signal' for å verifisere alarmer og diskriminere falske alarmer
- 7" fullfarge multifunksjons berøringsskjerm LCD-skjerm
- Live kamerabilder fra opptil 6 IP-fargekameraer

ERP nummer	2401099
Produkt serie	Aspirasjon



Teknisk data

Driftspenning (VDC)	20-29 VDC
Strømforbruk, normal (mA)	500
Strømforbruk, max (mA)	700
IP kapslingsklasse (IP)	IP30
Driftstemperatur	0-38
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	250
Høyde (mm)	380
Lengde (Dybde) (mm)	137
Nettvekt (kg)	3.5

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV