

Hänvisningsarmatur 20m, utan batteri

N20CB är en hänvisningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO2-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. Armaturen har ett läsavstånd på 23m och symbolskivor för både som enkel och dubbelsidig finns som tillval. Armaturen kan monteras på vägg eller tak (infälld som tillval). Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral för en adresserad övervakning. N20CB innehåller inget batteri och används vid anslutning mot UPS eller central växelriktare.



- Utan batteri för centraliserat system
- Ljusstyrka Vit: >80cd/m2 Grön: >11cd/m2 enligt BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP44 med N-IP44-KIT (beställs separat)
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Produktserie

Neptolux

Teknisk data

Läsavstånd (m)	20
Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Driftspänning (VDC)	24 — 40
Driftspänning (VAC)	24 — 40
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Strömförbrukning, max (mA)	8.5
IP-kapslingsklass	IP21
Stöthållfasthet (IK)	N/A
Bredd (mm)	202
Höjd (mm)	175
Längd (Djup) (mm)	70
Färg	Vit
Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVVV

Artikelkod	Piktogram
8005251	Pil ned
8005252	Pil vänster
8005253	Pil höger
8005254	Pil framåt
8005255	Dubbelsidig - pil ned
8005256	Dubbelsidig - pil vänster/höger
8005257	Pil ned
8005258	Pil vänster
8005259	Pil höger
8005260	Dubbelsidig - pil ned
8005261	Dubbelsidig - pil vänster/höger