

Vesilämmitteiset kiertoilmakojeet kattoasennukseen (IP20)

Luotettavaa ja hiljaista SWT-lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien ja autotallien lämmitykseen. Matalan rakenteensa ansiosta SWT voidaan upottaa alas laskettuun kattoon.

- Asennetaan suoraan kattoon tai ripustetaan kannakkeilla.
- Tarkoitettu vesilämpötiloille +80 °C saakka ja 10 baarin paineelle.
- Kaksi puhallinnopeutta.
- Saranoitu etulevy.
- Yksinkertainen 230V~ asennus. Laakeroitu puhallinmoottori lämpösuojauksella.
- Korkein ympäristön lämpötila +30 °C.
- Lämmönvaihdin alumiinilamelleista ja kupariputkista. Kotelo galvanoitua, valkoiseksi jauhemaalattua peltiä.
- *1) Lämpöteho on määritetty kiertoveden lämpötiloilla 60/30 °C, kun imuilma on +15 °C.

| | |
|------------|-----|
| Malli | SWT |
| Tuotesarja | SWT |



Tekniset tiedot

Kotelointiluokka (IP) IP20



| Tuotekoodi | Malli | Lämpöteho [kW] | Ilmamäärä [m³/h] | Jännite [V] | Mitat (lxks) [mm] | LVI-numero |
|------------|-------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------|
| 6011244 | SWT02 | 4.1 | 1100 | 230 | 705x535x330 | 7530872 |
| 6010297 | SWT12 | 7 | 2000 | 230 | 825x625x355 | 7530873 |
| 6010298 | SWT22 | 13.4 | 3900 | 230 | 1135x735x415 | 7530874 |