

Vesilämmitteiset kiertoilmakojeet kattoasennukseen (IP20)

Luotettavaa ja hiljaista SWT-lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien ja autotallien lämmitykseen. Matalan rakenteensa ansiosta SWT voidaan upottaa alas laskettuun kattoon.

- Asennetaan suoraan kattoon tai ripustetaan kannakkeilla.
- Tarkoitettu vesilämpötiloille +80 °C saakka ja 10 baarin paineelle.
- Kaksi puhallinnopeutta.
- Saranoitu etulevy.
- Yksinkertainen 230V~ asennus. Laakeroitu puhallinmoottori lämpösuojausella.
- Korkein ympäristön lämpötila +30 °C.
- Lämmönvaihdin alumiinilamelleista ja kupariputkista. Kotelo galvanoitua, valkoiseksi jauhemaalattua peltiä.
- *1) Lämpöteho on määritetty kiertoveden lämpötiloilla 60/30 °C, kun imuilma on +15 °C.

Malli	SWT
Tuotesarja	SWT



Tekniset tiedot

Kotelointiluokka (IP) IP20



Tuotekoodi	Malli	Lämpöteho [kW]	Ilmamäärä [m³/h]	Jännite [V]	Mitat (lxks) [mm]	LVI-numero
6011244	SWT02	4.1	1100	230	705x535x330	7530872
6010297	SWT12	7	2000	230	825x625x355	7530873
6010298	SWT22	13.4	3900	230	1135x735x415	7530874