

SWS Vesilämmitteiset kiertoilmakojeet

Lämpöpuhallin SWS on tarkoitettu vesikiertosiin lämmitys/jäähdytysjärjestelmiin. SWS soveltuu tiloihin, joissa perinteisesti käytetään lämpöpuhaltimia kuten teollisuusrakennukset, korjaamot ja varastot. Lämpöpuhallin voidaan asentaa seinälle tai kattoon. Putkien liitäntäpuoli voidaan vapaasti valita lämpöpuhallinta kääntämällä.

- Asennus seinälle tai kattoon.
- Vakioversio on tarkoitettu vesilämpötiloille +125 °C saakka ja 10 bar paineelle.
- Sisältää ilmanohjaimen yksilöllisesti säädettävillä lamelleilla, jotka suuntaavat ilmavirran yhdessä tasossa.
- Korkein ympäristön lämpötila +40 °C.
- Lämmönvaihdin alumiinilamelleista ja kupariputkista. Sileä putki juotos- tai puserrusliittimille.
- Laaja valikoima säätimiä ja lisävarusteita esim. lämmityksen ja ilmanvaihdon yhdistävä sekoituskaappi ja erillinen suodatinosa.
- Kotelo kuumasinkittyä, harmaaksi jauhemaalattua peltiä. Lamellit eloksoitua alumiinia.

Tuotesarja

SWS



Tuotekoodi	Malli	Lämpöteho [kW]	Ilmamäärä [m³/h]	Jännite [V]	Mitat (lxks) [mm]	LVI-numero
6001817	SWS02	7,5	1 260	1~ / 230	520x470x260	7530860
6001220	SWS12	10,8	2 340	1~ / 230	540x545x275	7530861
6001818	SWS22	17,9	3 560	1~ / 230	690x675x275	7530862
6001819	SWS32	30	6 300	1~ / 230	830x800x350	7530863
6002156	SWS33	40,8	6 090	1~ / 230	830x800x350	7530864
6009135	SWS323	28,9	5 890	3~ / 400	830x800x350	7530865
6010543	SWS333	38,9	5 660	3~ / 400	830x800x350	7530866