

Puhallinkonvektori PFSE

PF Smart lämmittimen muotoilu on klassisen puhdas ja tyylikäs. Alumiininen etupaneeli voidaan myös helposti irrottaa maalausta varten.

- Alhainen äänitaso
- Digitaalinen näyttö
- Sisäänrakennettu elektroninen termostaatti +5 ... +30 oC
- Säädetty puhaltimen käyntinopeus
- Toiminnot kauko-ohjaukseen, energian säästöön ja mukavuuslämpöön
- Pintalämpötila valittavissa 60/90 oC
- Etupaneeli valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Puhallussäleikkö eloksoitua alumiinia. Päädyt ABS-muovia.
- Varustettu 1,2 m liitosjohdolla ja pistotulpalla



Tuotesarja

PFSE

Tekniset tiedot

Väri Valkoinen

Kotelointiluokka (IP) IP24

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Malli | Teho [W] | Jännite [V] | Mitat (lxks) [mm] | Paino (kg) | Ilmamäärä [m ³ /h] |
|------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 6013830 | 8101172 | PFSE4 | 400 | 230 | 450x325x105 | 4.1 | |
| 6009316 | 8101173 | PFSE10 | 1000 | 230 | 660x325x105 | 5.8 | 60/100 |
| 6010416 | 8101174 | PFSE17 | 1750 | 230 | 940x325x105 | 5.8 | 100/150 |