

Enertex Synohr MultiSense KNX Starter

SynOhr® MultiSense KNX on huoneohjain lämmitykseen ja jäähdytykseen integroidulla puheentunnistuksella. Huonesäädin mittaa lämpötilaa, kosteutta ja RGBW valoisuuden mittausta.

- Integroidut anturit lämpötilalle, kosteudelle ja RGBW valoisuudelle.
- Korkealaatuinen eloksoitu alumiinirunko
- Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus
- Sisäänrakennettu RGBW-valoisuusanturi
- LCD-näyttö
- Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin ja ohjelmointipainike



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex Synohr MultiSense KNX Starter
Materiaali	Alumiini
Väri	Jauhemaalattu kiiltävä valkoinen (RAL9010)
Toiminnot	Puheohjaus(Äänentunnistus jopa 6 ilmaisella konfiguroitavalla komennolla), Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus, Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin, lämpötilan, kosteudenmittaus, RGBW valoisuusmittaus, näyttötekstit ja symbolit
Mitat (mm)	90x90x19,5
Ohjaustapa	KNX-väylä
Asennus	Kojerasiaan
Indikointivalot	Etupaneelin RGB-rengas, RGB taustavalo
Kytkimet ja katkaisijat	Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin ja ohjelmointipainike
Näyttö	LCD-näyttö
Syöttö	KNX-väylä 27V – 30V



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
security@hedengren.fi
 PP.KK.VVV