

Enertex Synohr MultiSense KNX Standard

SynOhr® MultiSense KNX on huoneohjain lämmitykseen ja jäähdytykseen integroidulla puheentunnistuksella. Huonesäädin mittaa lämpötilaa, kosteutta ja RGBW valoisuuden mittausta.

- Integroidut anturit lämpötilalle, kosteudelle ja RGBW valoisuudelle.
- Korkealaatuinen eloksoitu alumiinirunko
- Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus
- Sisäänrakennettu RGBW-valoisuusanturi
- Näyttötekstit ja symbolit
- Omien äänitiedostojen toistaminen SD-kortilta
- Valorenkkaan vapaasti määriteltävissä olevat värit
- LCD-näyttö



| | |
|-------------|-------------|
| Tuotemerkki | Enertex |
| Tuotesarja | Painike KNX |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|---|
| Kuvaus | Enertex Synohr MultiSense KNX Standard |
| Materiaali | Alumiini |
| Väri | Elaksoitu alumiini mattamusta |
| Toiminnot | Puheohjaus (Äänentunnistus jopa 12 ilmaisella konfiguroitavalla komennolla), Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus, Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin, lämpötilan, kosteudenmittaus, RGBW valoisuusmittaus, näyttötekstit ja symbolit, omien äänitiedostojen toistaminen SD-kortilta, valorenkkaan vapaasti määriteltävissä olevat värit |
| Mitat (mm) | 90x90x19,5 |
| Ohjaustapa | KNX-väylä |
| Asennus | Kojerasiaan |
| Indikointivalot | Etupaneelin RGB-rengas, RGB taustavalo |
| Kytkimet ja katkaisijat | Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin ja ohjelmointipainike |
| Näyttö | LCD-näyttö |
| Syöttö | KNX-väylä 27V – 30V |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
security@hedengren.fi
 PP.KK.VVV