

Enertex Synohr MultiSense KNX Premium

SynOhr® MultiSense KNX on huoneohjain lämmitykseen ja jäähdytykseen integroidulla puheentunnistuksella. Huonesäädin mittaa lämpötilaa, kosteutta ja RGBW valoisuuden mittausta.

- Integroidut anturit lämpötilalle, kosteudelle ja RGBW valoisuudelle.
- Korkealaatuinen eloksoitu alumiinirunko
- WAV-tiedostojen toisto SD-kortilta
- 28 merkin näyttö, jossa pistematriisi vierittää automaattisesti
- Melutasojen seuranta, voidaan käyttää esimerkiksi "itkuhälyttimenä"
- Master/Slave-tila, jos suurempiin huoneisiin on asennettu useita SynOhr-laitteita (vaaditaan Enertex® EibPC)
- Korkealaatuinen eloksoitu alumiinirunko
- Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex Synohr MultiSense KNX Premium
Materiaali	Alumiini
Väri	Harjattu alumiini
Toiminnot	Puheohjaus(Äänentunnistus jopa 40 ilmaisella konfiguroitavalla komennolla), Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus, Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin, lämpötilan, kosteudenmittaus, RGBW valoisuusmittaus, näyttötekstit ja symbolit, omien äänitiedostojen toistaminen SD-kortilta, valorenkaan vapaasti määriteltävissä olevat värit, melutasojen seuranta esimerkiksi "itkuhälyttimenä", käytettäväksi 28 merkin näyttö, jossa pistematriisi vierittää automaattisesti, puheen yleismerkkip komennot, Yksi komento "DIMMER_PERCENT" voi hallita tällä tavalla, KNX TM-himmentimien kirkkauden hallinta, Master/Slave-tila, jos suurempiin huoneisiin on asennettu useita SynOhr-laitteita (vaaditaan Enertex® EibPC)
Mitat (mm)	90x90x19,5
Ohjaustapa	KNX-väylä
Asennus	Kojerasiaan
Indikointivalot	Etupaneelin RGB-rengas, RGB taustavalo
Kytkimet ja katkaisijat	Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin ja ohjelmointipainike
Näyttö	LCD-näyttö
Syöttö	KNX-väylä 27V - 30V

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
security@hedengren.fi
 PP.KK.VVV



Pidätämme oikeuden muutoksiin