

Enertex Synohr MultiSense KNX Premium

SynOhr® MultiSense KNX on huoneohjain lämmitykseen ja jäähdytykseen integroidulla puheentunnistuksella. Huonesäädin mittaa lämpötilaa, kosteutta ja RGBW valoisuuden mittausta.

- Integroidut anturit lämpötilalle, kosteudelle ja RGBW valoisuudelle.
- Korkealaatuinen eloksoitu alumiinirunko
- WAV-tiedostojen toisto SD-kortilta
- 28 merkin näyttö, jossa pistematriisi vierittää automaattisesti
- Melutasojen seuranta, voidaan käyttää esimerkiksi "itkuhälyttimenä"
- Master/Slave-tila, jos suurempiin huoneisiin on asennettu useita SynOhr-laitteita (vaaditaan Enertex® EibPC)
- Korkealaatuinen eloksoitu alumiinirunko
- Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus



Tuotemerkki	Enertex
Tuotesarja	Painike KNX

Tekniset tiedot

Kuvaus	Enertex Synohr MultiSense KNX Premium	Näyttö	LCD-näyttö
Materiaali	Alumiini	Syöttö	KNX-väylä 27V - 30V
Väri	Jauhemaalattu kiiltävä valkoinen (RAL9010)		
Toiminnot	Puheohjaus(Äänentunnistus jopa 40 ilmaisella konfiguroitavalla komennolla), Lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaus, Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin, lämpötilan, kosteudenmittaus, RGBW valoisuusmittaus, näyttötekstit ja symbolit, omien äänitiedostojen toistaminen SD-kortilta, valorenkaan vapaasti määriteltävissä olevat värit, melutasojen seuranta esimerkiksi "itkuhälyttimenä", käytettäväksi 28 merkin näyttö, jossa pistematriisi vierittää automaattisesti, puheen yleismerkkipiikkomennot, Yksi komento "DIMMER_PERCENT" voi hallita tällä tavalla, KNX TM-himmentimien kirkkauden hallinta, Master/Slave-tila, jos suurempiin huoneisiin on asennettu useita SynOhr-laitteita (vaaditaan Enertex® EibPC)		
Mitat (mm)	90x90x19,5		
Ohjaustapa	KNX-väylä		
Asennus	Kojerasiaan		
Indikointivalot	Etupaneelin RGB-rengas, RGB taustavalo		
Kytkimet ja katkaisijat	Kaksi kosketuspainiketta, yksi kosketuskytkin ja ohjelmointipainike		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
security@hedengren.fi
 PP.KK.VVVV



Pidätämme oikeuden muutoksiin