

2 paikkainen painonappi käyttöliittymä

KNX binääri sisääntulo - 2 kanavaa

- IP 20

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Tuloyksikkö KNX



Tekniset tiedot

Malli	2 gang push button interface	Maksimi kaapelin pituus	5 m
Kuvaus	2 paikkainen painonappi käyttöliittymä Laitteen täydellinen konfigurointi suoritetaan ETS3:n tai uudemman kautta. ETS-kokoonpanosta ja -asetuksista riippuen tuotteen ominaisuus on erilainen. Käytettävissä olevat toiminnot ovat: Kytkeä, himmennys, vaihtokytkentä, verho-ohjaus, 2 kanavaa, arvon valinta. Useimmat funktiot tarvitsevat vain yhden syötteen, ja siksi jokaiselle syönteelle voidaan määrittää eri funktio. On kuitenkin myös joitain toimintoja, jotka käyttävät kahta tuloa, kuten "Himmennys 2 painikkeella" ja "Suljin / kaihtimet 2 painikkeella".	Mitat (mm)	40 x 10 x 40 mm (W x L x H)
Toiminnot		Tehonkulutus	50 mW
		Sisääntulojen määrä	2
		Indikointivalot	LED indikointi
		Kytkimet ja katkaisijat	Fyysinen osoitepainike
		Syöttö	KNX-väylä

