

Mitsubishi Yhdyskäytävä sisäyksikköön

Mitsubishi Electric KNX välämuunnin - Yhdistää AC-laitteen KNX väylään

- Hälytyksen ja niiden vaatimat poikkeutukset suoraan automaatioon.
- Ohjaa laitetta väylästä keskitetysti yhdestä pisteestä huomioiden muut laitteet.
- Integroii Mitsubishi Electric AC laitteesi automaatioon.
- Ikkunakytkimellä estät turhan energian kulutuksen tuuletuksen aikana.
- S-Mode
- Laaja yhteensopivuus Mitsubishi Electric AC laitteiden kanssa.



Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX

Tekniset tiedot

Malli	Mitsubishi gateway In-device type
Kuvaus	Mitsubishi Yhdyskäytävä sisäyksikköön
Virran kulutus	5 mA
Toiminnot	ITR830-0001 laite, tarjoaa Mitsubishi Electric AC:n täydellisen kaksisuuntaisen integroinnin KNX-väylään. Laite tarjoaa ylimääräisiä viestintäobjekteja maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi. Sisältää 4 loogista ja 8 muuntimen edistynyttä parametria energiansäästöön, konfiguroitaviin sceneihin, lämpötilarajoihin jne. Tarjoaa 3 binäärituloa integroitavaksi KNX:ään (eli liiketunnistin, evakuointipumppu, ikkunankosketin). AC-yksikkö antaa virheilmoituksia virheistä, joita voidaan hyödyntää poikkeutuksissa. Yhdyskäytävälaitteen mukana toimitettu liitäntäkaapeli. Se liitetään suoraan sisäyksikön ohjauskorttiin, joka on merkitty CN105- tai CN92-liittimeksi. Tietyt mallit vaativat PAC-IT51AD-E-sovittimen CN51-liitäntään Mitsubishi AC -yksikköön tai PAC-IT52AD-E-sovittimeen CN52-liitäntään Mitsubishi AC -laitteeseen. Nämä adapterit on ostettava Mitsubishi Electricille suoraan. Katso mallit ja sopivuus Interran tuotteen manuaalista.
Kuvaus	
Mitat (mm)	40 x 10 x 40 mm (W x H x D)
Sisääntulojen määrä	3x binäärinen
Ohjaustapa	Mitsubishi Electric AC - KNX
Indikointivalot	KNX ohjelmointi Led
Kytkimet ja katkaisijat	KNX ohjelmointipainike
Syöttö	KNX-väylä

Pidätämme oikeuden muutoksiin

