


## H1Z2Z2-K Eucasolar

Hyvä taivutettavuus ja kuormitettavuus. Erinomainen UV kesto. Pitkä elinkaari yli 25 vuotta. Asennettavissa suoraan maahan valmistajan ohjeita noudattaen.

- Pitkä elinkaari
- Ei muodosta halogeenia tulipalon sattuessa
- Erinomainen UV -, sään- ja kemikaalien kesto
- Maahan asennus sallittu ohjeistusta noudattaen



<b>Käyttö</b>	Aurinkokennojärjestelmissä ja muissa vastaavissa järjestelmissä sisällä sekä ulkona. Halogeeniton. Voidaan asentaa maahan valmistajan ohjeita noudattaen.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite U<sub>o</sub>/U</b>	DC 1,5/1,5 kV (max DC 1,8/1,8 kV)
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	tinattu kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	polyolefiini
<b>Ulkovaippa</b>	halogeeniton erikoisseeos
<b>Johtimen suurin sallittu lämpötila</b>	+120 °C (20 000 h)
<b>Käyttölämpötila</b>	-40 °C ... +90 °C
<b>Taivutussäde</b>	3 x ulkohalkaisija



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6026369	0427120	1x4	musta	5.6	59	K500
6004108	0427121	1X6	musta	6.2	81	K500
6026370	0427122	1x10	musta	7.3	126	K500
6026371	0427123	1x16	musta	8.4	187	K500
6026372	0427124	1x4	musta/punainen	5.6	59	K500
6004109	0427125	1X6	musta/punainen	6.2	81	K500
6026373	0427126	1x10	musta/punainen	7.3	126	K500
6026374	0427127	1x16	mustapunainen	8.4	187	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 19.12.2024