

Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty. 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja manuaalisella kuormakytkimellä.

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX BASIC AUTOSTART 4,6 kW. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Täydellinen yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.

- Latauksen käynnistys helposti vain kaapelin kytkemällä.
- Kuorman hallinta avain kytkimellä 100% -60% -30%
- Tyyppin 2 pistoke, 5 metrin johdolla ja pistoke telineellä.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.



Kuvaus	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty. 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja manuaalisella kuormakytkimellä.
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Basic

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3011A	Latauksen hallinta	Manuaalinen avainkytkin latausvirran hallintaan. Valintakytkimellä voidaan valita latausvirta jonka portaat kokonaisvirrasta ovat: 100% - 60% - 30%.
Maksimi teho per pistoke (kW)	4,6 kW	Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.
Ominaisuudet	Automaattinen latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Ei suositella julkiseen tai kaupalliseen käyttöön. Latausvirran rajoitus mekaanisella esiasetellulla avainkytkimellä.	Käyttöliittymä	RGB Ledii ilmaisee latauksen tilan.
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Asennustapa	Seinäasennus pintaan (tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuken kanssa)
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	Kotelointiluokka	IP55
Liitännätapa	Pistoke	Iskunkestävyysluokka	IK10
Kaapelin pituus [m]	5 meters	Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 10 mm ²	Virta sisään	20A
Maksimi virta per pistoke	20A	Kotelon väri	Tummanharmaa
Maksimi teho per pistoke	4,6 kW	Mitat (mm)	283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA	Paino (kg)	6.649
Liitettävyyys	Ei		

