

## RFID tunnistuksella latauksen käynnistys. 7,4 kW sähköauton latausasema tyypin 2 pistorasialla.

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX BASIC RFID 7,4 kW. Latauksen käynnistys RFID:llä. Täydellinen kun halutaan estää ulkopuolinen käyttö. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.

- Paikallisesti aktivoitava lataus RFID-kortilla.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.
- Tyypin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkkivalta suojaus IK10.



|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus           | RFID tunnistuksella latauksen käynnistys. 7,4 kW sähköauton latausasema tyypin 2 pistorasialla. |
| ETIM-luokkakoodi | EC002883                                                                                        |
| ETIM-luokkanimi  | Sähköajoneuvojen latausasema                                                                    |
| Jännite          | 230V                                                                                            |
| Materiaali       | Post-Industrial source thermoplastic                                                            |
| Tuotesarja       | I-CON Basic                                                                                     |

## Tekniset tiedot

|                               |                                                                                                                                                    |              |                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Tuotekoodi                    | GWJ3002R                                                                                                                                           | Kotelon väri | Tummanharmaa        |
| Maksimi teho per pistoke (kW) | 7,4 kW                                                                                                                                             | Mitat (mm)   | 283 x 435 x 137,5mm |
| Ominaisuudet                  | Latauksen käynnistys RFID.                                                                                                                         | Paino (kg)   | 6.344               |
|                               | Latausasemaversiossa RFID:ssä tulee mukana 2 kpl RFID -korttia, jotka on asetettu asemaan. Asetettu latausteho on oletusarvona nimellisteho.       |              |                     |
| Lataustapa (EN61851)          | Mode 3                                                                                                                                             |              |                     |
| Latauspistoke (EN62196)       | Type 2                                                                                                                                             |              |                     |
| Liitäntätapa                  | Pistorasia                                                                                                                                         |              |                     |
| Kaapelin poikkipinta-ala      | 3 x 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                             |              |                     |
| Maksimi virta per pistoke     | 32A                                                                                                                                                |              |                     |
| Maksimi teho per pistoke      | 7,4 kW                                                                                                                                             |              |                     |
| Suojaus                       | DC-vuotovirta suojaus 6mA                                                                                                                          |              |                     |
| Liitettävyyys                 | RFID-tunnistus                                                                                                                                     |              |                     |
| Latauksen käynnistys          | RFID                                                                                                                                               |              |                     |
| Käyttöliittymä                | RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.                                                                                                                 |              |                     |
| Asennustapa                   | Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuken kanssa) |              |                     |
| Kotelointiluokka              | IP55                                                                                                                                               |              |                     |
| Iskunkestävyysluokka          | IK10                                                                                                                                               |              |                     |
| Käyttölämpötila               | -25°C / +50°C                                                                                                                                      |              |                     |
| Virta sisään                  | 32A                                                                                                                                                |              |                     |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

