

RFID tunnistuksella latauksen käynnistys tai / ja OCPP 1.6 protokollalla ohjattava 22 kW sähköauton latausasema tyypin 2 pistorasialla sekä Ethernet yhteydellä.

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX BASIC RFID OCPP 1.6 ETHERNET 22 KW. Latauksen käynnistys paikallisesti RFID:llä tai etäkäyttö sovelluksella. Maksullinen etäkäyttö palvelu mahdollisuus. Sopii taloyhtiöille, yrityksille ja yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.



- Paikallisesti aktivoitava lataus RFID-kortilla.
- OCPP 1.6 avoin protokolla sähköautojen latauspisteiden hallintaan.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- Mahdollisuus ohjata ja seurata latauksia etäpalvelun kautta.
- Etähallinta valmius LAN yhteydellä.

Kuvaus	RFID tunnistuksella latauksen käynnistys tai / ja OCPP 1.6 protokollalla ohjattava 22 kW sähköauton latausasema tyypin 2 pistorasialla sekä Ethernet yhteydellä.
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Basic

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3004L
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW
Ominaisuudet	Latauksen käynnistys RFID-kortilla tai etähallinnalla OCPP 1.6. LAN yhteydellä. Latausasemaversiossa CLOUD OCPP tulee mukana 2 kpl RFID-korttia, jotka on asetettu asemaan. OCPP-parametrit on määritettävä tuotetta käynnistettäessä.
Lataustapa (EN61851)	Mode 3
Latauspistoke (EN62196)	Type 2
Liitännätapa	Pistorasia
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 10 mm ²
Maksimi virta per pistoke	32A
Maksimi teho per pistoke	22 kW
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA
Energian mittaus	MID-tyypin mittari
Liitettävyyden	RFID-tunnistus, LAN
Yhteys	OCPP 1.6 J

Latauksen hallinta	OCPP-protokolla SMART CHARGING -profiilin kautta mahdollistaa lataustehon hallinnan dynaamisesti. OCPP-protokollan avulla asema voi muodostaa yhteyden mihin tahansa alustaan, joka käyttää kyseistä protokollaa. OCPP-lataustehon hallintaa, laskutus kelpoisen tehotiedon tuottamista ja laitettietojen hallintaa varten on saatavilla HEDCHARGE ohjelmisto, palvelin palvelu ja ohjaimet kokonaisjärjestelmän luomiseksi. HEDCHARGE palvelun lisäksi voidaan samaan käyttöliittymään liittää toisista pilvistä tietoa, kiinteistöjen automaatiot, kaupunki infran digitaalista tietoa sekä ohjauksia ja yksittäisiä laitekokonaisuuksia.
Latauksen käynnistys	RFID tai applikaatio
Käyttöliittymä	RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Asennustapa	Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuken kanssa)	Iskunkestävyysluokka	IK10
		Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Kotelointiluokka	IP55	Virta sisään	32A
		Kotelon väri	Tummanharmaa
		Mitat (mm)	283 x 435 x 137,5mm
		Paino (kg)	7

