

RFID tunnistuksella latauksen käynnistys tai / ja OCPP 1.6 protokollalla ohjattava 7,4 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla sekä Ethernet yhteydellä ja 4G modeemilla.

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX PREMIUM RFID OCPP 1.6 ETHERNET 4G MODEM 7,4 kW. Latauksen käynnistys paikallisesti RFID:llä tai etäkäyttö sovelluksella. Maksullinen etäkäyttö palvelu mahdollisuus. Sopii taloyhtiöille, yrityksille ja yksityiseen käyttöön. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.

- Paikallisesti aktivoitava lataus RFID-kortilla.
- OCPP 1.6 avoin protokolla sähköautojen latauspisteiden hallintaan.
- Dynaaminen kuormanhallinta mahdollisuus.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojaluokka IP55
- Korkea ilkeältä suojaukseen IK10.
- Mahdollisuus ohjata ja seurata latauksia etäpalvelun kautta.
- Etähallinta valmius LAN ja WLAN yhteydellä sekä 4G modeemilla.

Kuvaus	RFID tunnistuksella latauksen käynnistys tai / ja OCPP 1.6 protokollalla ohjattava 7,4 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla sekä Ethernet yhteydellä ja 4G modeemilla.
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Premium



Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3212W	
Maksimi teho per pistoke (kW)	7,4 kW	
Ominaisuudet	Latauksen käynnistys etähallinnalla OCPP 1.6. LAN yhteydellä + 4G modeemi	
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	
Liitännätapa	Pistoke	
Kaapelin pituus [m]	5 meters	
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 10 mm ²	
Maksimi virta per pistoke	32A	
Maksimi teho per pistoke	7,4 kW	
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA	
Energian mittaus	MID-tyypin mittari	
Liitettävyyks	RFID-tunnistus, Bluetooth / LAN /Reititin 4G	
Yhteys	OCPP 1.6 J	
		Latauksen hallinta
		Latauksen käynnistys
		RFID tai applikaatio

OCPP-protokolla SMART CHARGING -profiilin kautta mahdollistaa lataustehon hallinnan dynaamisesti. OCPP-protokollan avulla asema voi muodostaa yhteyden mihin tahansa alustaan, joka käyttää kyseistä protokollaa. OCPP-lataustehon hallintaa, laskutus kelpoisen tehotiedon tuottamista ja laitetietojen hallintaa varten on saatavilla HEDCHARGE ohjelmisto, palvelin palvelu ja ohjaimet kokonaisuuden luomiseksi. HEDCHARGE palvelun lisäksi voidaan samaan käyttöliittymään liittää toisista pilvistä tietoa, kiinteistöjen automaatiot, kaupunki infran digitaalista tietoa sekä ohjauksia ja yksittäisiä laitekokonaisuuksia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Käyttöliittymä

Näyttö + Liukukosketussäädin + RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.

Asennustapa

Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuen kanssa)

Kotelointiluokka

IP55

Iskunkestävyysluokka

IK10

Käyttölämpötila

-25°C / +50°C

Virta sisään

32A

Kotelon väri

Tummanharmaa

Mitat (mm)

283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm

Paino (kg)

9

