

RFID tunnistuksella latauksen käynnistys. 22 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX PREMIUM RFID 22 kW. Latauksen käynnistys RFID:llä. Täydellinen kun halutaan estää ulkopuolinen käyttö. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.

- Paikallisesti aktivoitava lataus RFID-kortilla.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.
- Tyyppin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojausluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaus IK10.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.
- Eco lataustapa mahdollistaa eri teholla lataamisen eri kellonaikoihin.



Kuvaus	RFID tunnistuksella latauksen käynnistys. 22 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Premium

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3204R	Kotelon väri	Tummanharmaa
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW	Mitat (mm)	283 x 435 x 137,5mm
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Paino (kg)	6.878
Latauspistoke (EN62196)	Type 2		
Liitäntätapa	Pistorasia		
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 10 mm ²		
Maksimi virta per pistoke	32A		
Maksimi teho per pistoke	22 kW		
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA		
Energian mittaus	MID-tyypin mittari		
Liitettävyyys	RFID-tunnistus		
Latauksen käynnistys	RFID		
Käyttöliittymä	Näyttö + Liukukosketussäädin + RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.		
Asennustapa	Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuen kanssa)		
Kotelointiluokka	IP55		
Iskunkestävyysluokka	IK10		
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C		
Virta sisään	32A		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

