

RFID tunnistuksella latauksen käynnistys. 22 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella ja 5 m jodolla.

Sähköajoneuvon latausasema I-CON WALL BOX PREMIUM RFID 22 kW. Latauksen käynnistys RFID:llä. Täydellinen kun halutaan estää ulkopuolinen käyttö. Vuotosuojaus tasavirralla tekee asemasta sähköturvallisen ja taloudellisen.

- Paikallisesti aktivoitava lataus RFID-kortilla.
- BLUETOOTH paikalliseen asetusten hallintaan.
- Tyyppin 2 pistoke, 5 metrin johdolla ja pistoke telineellä.
- Tasavirta vuotosuojaus 6 mA tuo turvallisuutta käyttöön.
- Korkea suojaluokka IP55
- Korkea ilkivalta suojaukseen IK10.
- Täysin itsenäinen ja paikallinen latausasema.
- Eco lataustapa mahdollistaa eri teholla lataamisen eri kellonaikoihin.



Kuvaus	RFID tunnistuksella latauksen käynnistys. 22 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella ja 5 m jodolla.
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Post-Industrial source thermoplastic
Tuotesarja	I-CON Premium

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ3214R	Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW	Virta sisään	32A
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Kotelon väri	Tummanharmaa
Latauspistoke (EN62196)	Type 2	Mitat (mm)	283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm
Liitännätapa	Pistoke	Paino (kg)	9.4
Kaapelin pituus [m]	5 meters		
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 10 mm ²		
Maksimi virta per pistoke	32A		
Maksimi teho per pistoke	22 kW		
Suojaus	DC-vuotovirta suojaus 6mA		
Energian mittaust	MID-tyypin mittari		
Liitettävyyt	RFID-tunnistus		
Latauksen käynnistys	RFID		
Käyttöliittymä	Näyttö + Liukukosketussäädin + RGB Ledi ilmaisee latauksen tilan.		
Asennustapa	Seinäasennus pintaan (uppoasennus asennuskotelon GWJ8101 kanssa tai tolppaasennus GWJ8102 (yksi asema) tai GWJ8103 (kaksi asemaa) maatuken kanssa)		
Kotelointiluokka	IP55		
Iskunkestävyysluokka	IK10		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

