

## Kolmivaiheinen sähkömittari dynaamisen kuormanhallintaan koti lataukseen

I-CON WALL BOX BASIC ja PREMIUM DLM toiminnolla varustetuille Kolmivaiheisille sähköauton latausasemille sähköenergiamittari joka mahdollistaa dynaamisen kuormanhallinnan kiinteistössä.

- Mahdollistaa I-CON DLM asemaan dynaamisen kuorman hallinnan.

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus           | Kolmivaiheinen sähkömittari dynaamisen kuormanhallintaan koti lataukseen |
| ETIM-luokkakoodi | EC002884                                                                 |
| ETIM-luokkanimi  | Latausasematarvike                                                       |
| Jännite          | 400 V                                                                    |
| Tuotesarja       | I-CON Accessories                                                        |



## Tekniset tiedot

|                          |                                                                                                                         |                           |                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotekoodi               | GWD6817                                                                                                                 | Maksimi virta per pistoke | 80 A                                    |
| Kaapelin poikkipinta-ala | Mitattava sähkö: 7 x 1.5 - 10mm <sup>2</sup> (16 - 6 AWG), Modbus liityntä: 2 x 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> (24 - 12 AWG) | Energian mittaus          | EN 50470-1 Class E2, EN 50470-3 Class B |
|                          |                                                                                                                         | Mitat (mm)                | 72 x 90 x 58 mm                         |
|                          |                                                                                                                         | Paino (kg)                | 0.4166                                  |