

JOINON I-ON COLUMN 7,4 kW sähköauton latausasema lattia-/maa-asennukseen - 2 kpl tyypin 2 pistorasiaa - RFID tunnistus

JOINON I-ON COLUMN RFID lattiaan asennettava sähköajoneuvon latausasema. Täydellinen julkiseen käyttöön. Latauksen käynnistys paikallisesti RFID:llä.

- Latauksen käynnistykseen hallinta RFID tunnistuksella
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea iskunkestävyys luokitus IK10
- Laajasti muokattavissa vaikka omalla tuotemerkillä
- Näyttävä muotoilu mahdollistaa asennuksen erimuotoisiin kohteisiin
- Vikavirtasuojattu



Kuvaus	JOINON I-ON COLUMN 7,4 kW sähköauton latausasema lattia-/maa-asennukseen - 2 kpl tyypin 2 pistorasiaa - RFID tunnistus
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Materiaali	Teräslevy
Tuotesarja	I-ON Column

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ1001R
Maksimi teho per pistoke (kW)	7,4 kW
Lataustapa (EN61851)	Mode 3
Latauspistoke (EN62196)	2 x Type 2
Liitântätapa	Pistorasia
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 35 mm ²
Maksimi virta per pistoke	2x32A
Maksimi teho per pistoke	2x7,4 kW
Suojaus	Magnetothermic + Diff. Type B
Energian mittaus	MID-tyypin mittari
Liitettävyyys	Ei
Latauksen käynnistys	RFID-tunnistus
Käyttöliittymä	TFT Näyttö
Asennustapa	Maa-/ lattia-asennus (kiinnitysalusta kuuluu toimitukseen)
Kotelointiluokka	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Virta sisään	64A
Kotelon väri	Teräksen harmaa (Chassie) RAL7011
Pintakäsittely	Graffiti- ja korroosionesto
RCCB suojaus	40A - 2P - Tyyppi B
Johdonsuojakatkaisija	40A - 2P - D Käyrä
Mitat (mm)	430 x 1549 x 231mm
Paino (kg)	61.5

Pidätämme oikeuden muutoksiin

