

JOINON I-ON COLUMN RFID 22 kW 2xT2S+T.E IP55

I-ON lattiaan asennettava sähköajoneuvon latausasema. Täydellinen julkiseen ja puolijulkiseen käyttöön. Latauksen käynnistys RFID:llä.

- Charging activation with RFID.
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea Iskunkestävyys luokitus IK10
- Laajasti muokattavissa vaikka omalla tuotemerkillä
- Näyttävä muotoilu mahdollistaa asennuksen erimuotoisiin kohteisiin
- Vikavirtasuojattu



Kuvaus	JOINON I-ON COLUMN RFID 22 kW 2xT2S+T.E IP55
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	230V
Tuotesarja	I-ON Column

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ1033R	Maksimi virta per pistoke	2x32A
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW	Maksimi teho per pistoke	2x22 kW
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Liitettävyyys	Ei
Latauspistoke (EN62196)	2 x Type 2	Kotelointiluokka	IP55
Liitântätapa	Socket	Mitat (mm)	430 x 1549 x 231mm
Kaapelin poikkipinta-ala	3 x 35 mm ²	Paino (kg)	430 x 1549 x 231mm

