

JOINON I-ON COLUMN 22 kW sähköauton latausasema lattia-/maa-asennukseen - 2 kpl tyyppiin 2 pistorasiaa - Automaattisesti käynnistyvä lataus

JOINON I-ON COLUMN AUTOSTART lattiaan asennettava sähköajoneuvon latausasema. Täydellinen julkiseen ja yksityiseen käyttöön. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista.

- Automaattinen latauksen käynnistys
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea iskunkestävyys luokitus IK10
- Laajasti muokattavissa vaikka omalla tuotemerkillä
- Näyttävä muotoilu mahdollistaa asennuksen erimuotoisiin kohteisiin
- Vikavirtasuojattu



Kuvaus	JOINON I-ON COLUMN 22 kW sähköauton latausasema lattia-/maa-asennukseen - 2 kpl tyyppiin 2 pistorasiaa - Automaattisesti käynnistyvä lataus
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Teräslevy
Tuotesarja	I-ON Column

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ1003A	Asennustapa	Maa-/ lattia-asennus (kiinnitysalusta kuuluu toimitukseen)
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW	Kotelointiluokka	IP55
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Iskunkestävyysluokka	IK10
Latauspistoke (EN62196)	2 x Type 2	Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Liitännätapa	Pistorasia	Virta sisään	64A
Kaapelin poikkipinta-ala	5 x 35 mm ²	Kotelon väri	Teräksen harmaa (Chassie) RAL7011
Maksimi virta per pistoke	2x32A	Pintakäsittely	Graffiti- ja korroosionesto
Maksimi teho per pistoke	2x22 kW	RCCB suojaus	40A - 4P - Tyyppi B
Suojaus	Magnetothermic + Diff. Type B	Johdonsuojakatkaisija	40A - 4P - D Käyrä
Liitettävyyttä	Ei	Mitat (mm)	430 x 1549 x 231mm
Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.	Paino (kg)	59
Käyttöliittymä	TFT Näyttö		

