

JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema - 2 kpl tyyppin 2 pistorasiaa - Automaattisesti käynnistävä lataus

JOINON I-ON WALL 22 kW AUTOSTART seinään asennettava sähköajoneuvon latausasema. lattiaan asennettava sähköajoneuvon latausasema. Täydellinen julkiseen ja yksityiseen käyttöön. Latauksen käynnistys ilman tunnistautumista.

- Automaattinen latauksen käynnistys
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea Iskunkestävyys luokitus IK10
- Laajasti muokattavissa vaikka omalla tuotemerkillä
- IP55
- IK10



Kuvaus	JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema - 2 kpl tyyppin 2 pistorasiaa - Automaattisesti käynnistävä lataus
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Teräslevy
Tuotesarja	I-ON Wall

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ2103A
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW
Lataustapa (EN61851)	Mode 3
Latauspistoke (EN62196)	2 x Type 2
Liitäntätapa	Pistorasia
Kaapelin poikkipinta-ala	2 x (5 x 10 mm ²)
Maksimi virta per pistoke	2x32A
Maksimi teho per pistoke	2x22 kW
Suojaus	No
Liitettävyyys	Ei
Latauksen käynnistys	Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty.
Käyttöliittymä	TFT Näyttö
Asennustapa	Seinään tai tukeen asennus
Koteloitiluokka	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Virta sisään	64A
Kotelon väri	Teräksen harmaa (Chassie) RAL7011
Pintakäsittely	Graffiti- ja korroosionesto
RCCB suojaus	Vaatii erillisen B-tyypin vikavirtasuojauksen
Mitat (mm)	430 x 614 x 231mm
Paino (kg)	23.808

Pidätämme oikeuden muutoksiin

