

JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema - 2 kpl tyypin 2 pistorasiaa - RFID tunnistus

JOINON I-ON WALL 22 kW RFID - Pinta-asennettavat sähköajoneuvon latausasema. Täydellinen julkiseen käyttöön. Latauksen käynnistys paikallisesti RFID:llä.

- Latauksen käynnistysten hallinta RFID tunnistuksella
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea Iskunkestävyys luokitus IK10
- Laajasti muokattavissa vaikka omalla tuotemerkillä
- IP55
- IK10



Kuvaus JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema - 2 kpl tyypin 2 pistorasiaa - RFID tunnistus

ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Teräslevy
Tuotesarja	I-ON Wall

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ2103R
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW
Lataustapa (EN61851)	Mode 3
Latauspistoke (EN62196)	2 x Type 2
Liitântätapa	Pistorasia
Kaapelin poikkipinta-ala	2 x (5 x 10 mm ²)
Maksimi virta per pistoke	2x32A
Maksimi teho per pistoke	2x22 kW
Suojaus	No
Energian mittaus	MID-tyypin mittari
Liitettävyyys	Ei
Latauksen käynnistys	RFID-tunnistus
Käyttöliittymä	TFT Näyttö
Asennustapa	Seinään tai tukeen asennus
Kotelointiluokka	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK10
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Virta sisään	64A
Kotelon väri	Teräksen harmaa (Chassie) RAL7011
Pintakäsittely	Graffiti- ja korroosionesto
RCCB suojaus	Vaatii erillisen B-tyypin vikavirtasuojauksen
Mitat (mm)	430 x 614 x 231mm
Paino (kg)	26.5

Pidätämme oikeuden muutoksiin

