

JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema 1 kpl tyypin 2 pistorasiaa - 1 kpl Schukopistorasiaa - RFID tunnistus

JOINON I-ON WALL 22 kW RFID - Pinta-asennettavat sähköajoneuvon latausasema. Täydellinen julkiseen käyttöön. Latauksen käynnistys paikallisesti RFID:llä.

- Latauksen käynnistysten hallinta RFID tunnistuksella
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea iskunkestävyys luokitus IK10
- Laajasti muokattavissa vaikka omalla tuotemerkillä
- IP55
- IK10



Kuvaus	JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema 1 kpl tyypin 2 pistorasiaa - 1 kpl Schukopistorasiaa - RFID tunnistus
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Teräslevy
Tuotesarja	I-ON Wall

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ2123R	Mitat (mm)	430 x 614 x 231mm
Maksimi teho per pistoke (kW)	Type 2: 22 kW, Schuko: 2,3 kW	Paino (kg)	25
OminaisuuDET	Equipped with "user 1" (socket Type2) and "user 2" (Type F socket).		
Lataustapa (EN61851)	1 x Mode 3 + 1 x Mode 2		
Latauspistoke (EN62196)	1 x Type 2 + 1 x schuko		
Liitântätapa	Pistorasia		
Kaapelin poikkipinta-ala	1 x (5 x 10 mm ²) + 1 x (3 x 6 mm ²)		
Maksimi virta per pistoke	32A (10 A schuko rasialle)		
Maksimi teho per pistoke	Type 2: 22 kW, schuko 2,3 kW		
Suojaus	No		
Energian mittaus	MID-tyypin mittari		
LiitettävyyS	Ei		
Latauksen käynnistys	RFID-tunnistus		
Käyttöliittymä	TFT Näyttö		
Asennustapa	Seinään tai tukeen asennus		
Kotelointiluokka	IP55		
Iskunkestävyysluokka	IK10		
Käyttölämpötila	-25°C / +50°C		
Virta sisään	42A		
Kotelon väri	Teräksen harmaa (Chassie) RAL7011		
Pintakäsittely	Graffiti- ja korroosionesto		
RCCB suojaus	Vaatii erillisen B-tyypin vikavirtasuojauksen		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

