

JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema - 2 kpl tyypin 2 pistorasiaa - RFID tunnistus - 4G modeemi

JOINON I-ON WALL 22 kW RFID 4G -Pinta-asennettava sähköajoneuvon latausasema. Täydellinen julkiseen ja puolijulkiseen käyttöön. Latauksen käynnistys paikallisesti RFID:llä tai pilveen kytketyllä sovelluksella.

- Latauksen käynnistysten hallinta RFID tunnistuksella paikallisesti tai OCPP 1.6 ohjauksella etänä
- OCPP 1.6 protokollalla mahdollistaa latauskentän hallinta dynaamisen kuormanhallinnan
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea iskunkestävyys luokitus IK10
- Laajasti muokattavissa vaikka omalla tuotemerkillä
- OCPP-protokolla SMART CHARGING -profiilin kautta mahdollistaa lataustehon hallinnan dynaamisesti. OCPP-protokollan avulla asema voi muodostaa yhteyden mihin tahansa alustaan, joka käyttää kyseistä protokollaa. OCPP-lataustehon hallintaa, laskutus kelpoisen tehotiedon tuottamista ja laitetietojen hallintaa varten on saatavilla HEDCHARGE ohjelmisto, palvelin palvelu ja ohjaimet kokonaisjärjestelmän luomiseksi. HEDCHARGE palvelun lisäksi voidaan samaan käyttöliittymään liittää toisista pilvistä tietoa, kiinteistöjen automaatiot, kaupunki infran digitaalista tietoa sekä ohjauksia ja yksittäisiä laitekokonaisuuksia.



Kuvaus	JOINON I-ON WALL 22 kW pinta-asennettava sähköauton latausasema - 2 kpl tyypin 2 pistorasiaa - RFID tunnistus - 4G modeemi
ETIM-luokkakoodi	EC002883
ETIM-luokkanimi	Sähköajoneuvojen latausasema
Jännite	400V
Materiaali	Teräslevy
Tuotesarja	I-ON Wall

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	GWJ2103W	Latauksen käynnistys	RFID-tunnistus tai OCPP 1.6J kautta
Maksimi teho per pistoke (kW)	22 kW	Käyttöliittymä	TFT Näyttö
Ominaisuudet	4G Modeemi.	Asennustapa	Seinään tai tukeen asennus
Lataustapa (EN61851)	Mode 3	Kotelointiluokka	IP55
Latauspistoke (EN62196)	2 x Type 2	Iskunkestävyysluokka	IK10
Liitännätapa	Pistorasia	Käyttölämpötila	-25°C / +50°C
Kaapelin poikkipinta-ala	2 x (5 x 10 mm ²)	Virta sisään	64A
Maksimi virta per pistoke	2x32A	Kotelon väri	Teräksen harmaa (Chassie) RAL7011
Maksimi teho per pistoke	2x22 kW	Pintakäsittely	Graffiti- ja korroosionesto
Suojaus	No	RCCB suojaus	Vaatii erillisen B-tyyppin vikavirtasuojauksen
Energian mittaus	MID-tyypin mittari	Mitat (mm)	430 x 614 x 231mm
Liitettävyyttä	W-LAN	Paino (kg)	26.208
Yhteys	OCPP 1.6 J		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

