

KNX Tuulianturi + Sadeanturi 230 VAC

KNX tuuli- ja sadeanturi - IP44

- IP44
- Syöttö: 230 VAC
- Sademäärän tunnistus
- Tuulenmittaus
- Sisäinen mikro-ohjain
- Lämmitin 1,2W
- Sisäinen mikro-ohjain

Tuotemerkki	Gewiss
Tuotesarja	Anturi KNX



Tekniset tiedot

Malli	Wind Sensor + Rain Sensor KNX - 230VAC
Kuvaus	KNX Tuulianturi + Sadeanturi 230 VAC
Virran kulutus	230 VAC 20mA, KNX-väylässä 8mA
Toiminnot	<ul style="list-style-type: none"> • Sateen havaitseminen: suhteellisen anturin kautta, laite analysoi sadeveden johtavuuden ja havaitsee välittömästi, kun sade pysähtyy sisäänrakennetun lämmittimen ansiosta. • Tuulen mittaus: tuulen voimakkuus mitataan sähköisesti, hiljaisella ja luotettavalla tavalla, jopa raekuurot, lumi ja pakkaneen. Anturi havaitsee myös ilmaturbulenssin ja lämpövirrat. • Switchover-lähdöt: 4 viestintäelementtiä, joista 3 liittyy tuulen nopeuden mittaukseen ja niillä on asetettavat kynnyksarvot (kynnyksarvot voidaan asettaa parametrit tai

viestintäelementit). • Logiikkatoiminnot: 8 AND-porttia ja 8 TAI-porttia, joista jokainen tukee enintään neljää tuloa. Vaihtoarvoja voidaan käyttää suoraan logiikkatuloina. Kunkin logiikkaportin tuloste voi luoda yhden 1-bittisen viestintäkohteen tai kahden 1-tavuisen kohteen lähettämisen.

Kuvaus	Tuuli- ja sademäärä anturi
Mitat (mm)	96x77x118
Asennus	Pinta-asennus/ pylväs asennus
Mittaustiheys	0...70m/s
Sadetunnistimen lämmitys	Lämmitin: 1,2W
Indikointivalot	Ohjelmointi LED
Kytkimet ja katkaisijat	Ohjelmointi painike
Syöttö	Syöttö: 230 VAC

