

6CH 10A Himmenys moduli

Interra 6 -kanavainen KNX-liitäntälaitte tukee 0–10 V, 1–10 V ja 2–10 V himmennystä kanavaa kohden.

- IP20
- Lämmitystoimilaite (PWM) ohjaus
- Valaistuksen himmennyksen ohjaus 0-10 V

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Anturi KNX

Tekniset tiedot

Malli	6CH 10A Ballast Dimming Module	Mitat (mm)	90 x 144 x 66 mm (H x W x D)
Kuvaus	6CH 10A Himmenys moduli	Lähdön kärki	24 mA @ 0-10 V DC per kanava, 10 A @ 220-250 V AC (50/60 Hz) relelähdt
Virran kulutus	10 mA	Asennus	DIN-kiskoon asennettava
Lähtö	24 mA @ 0-10 V DC per kanava, 10 A @ 220-250 V AC (50/60 Hz) relelähdt	Indikointivalot	LED indikointi ohjelmoinnille
DIN moduulien määrä	9	Kytkimet ja katkaisijat	6 fyysistä painiketta kanaville ja ohjelmointipainike
Toiminnot	6-kanavainen 0–10 V himmennys ja enintään 10 A relelähdt jokaiselle kanavalle. Kytkintoiminnot: Tilastollinen on-ajan kokonaismäärä, tilavaste, tilan palautus, yläraja, alaraja, portaikon valo, scene ohjaus, himmennys scenariot, sekvenssin ohjaus, kynnyskytkin, lämmitystoimilaite (PWM).	Syöttö	KNX-väylä + 24 V DC

