

Mitsubishi Heavy VRV / AC Yhdyskäytävä sisäyksikköön

INTERRA Mitsubishi Heavy AC - KNX Gateway on ilmastointilaitteen yhdyskäytävä, jota käytetään Mitsubishi Heavy Industries -ilmastointilaitteiden kaikkien toimintaparametrien valvontaan ja ohjaamiseen KNX-väylälinjan kautta.

- Ohjaa laitetta väylästä keskitetysti yhdestä pisteestä huomioiden muut laitteet.
- Hälytyksen ja niiden vaatimat poikkeutukset suoraan automaatioon.
- Toiminta lämpötila -10 - 70°C
- Laaja yhteensopivuus Mitsubishi Electric Heavy Industries AC laitteiden kanssa.
- S-Mode

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX

Tekniset tiedot

Malli	Mitsubishi Heavy VRV / AC Gateway, for indoor units
Kuvaus	Mitsubishi Heavy VRV / AC Yhdyskäytävä sisäyksikköön
Virran kulutus	5 mA
Toiminnot	ITR830-0004-laite tarjoaa FD- ja VRF-tyyppisten ilmastointilaitteiden täydellisen kaksisuuntaisen integroinnin KNX-väylällä. Sisältää 4 loogista edistynyttä parametria, jokaisella loogisella parametrilla on jopa 4 tuloa ja se voidaan määrittää AND, OR & XOR. Sisältää 8 edistynyttä muuntimen parametria, jokaisessa muuntimessa on neljä operatiivista matemaattista laskentaa syöttötyypin mukaan. Logiikka- ja muunninparametreja voidaan käyttää energiansäästöön, konfiguroitaviin sceneihin, lämpötilarajoihin jne. Mitsubishi Heavy Industries -ilmastointilaitteet tarjoaa virheilmoituksia poikkeustapauksissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.
Maksimi kaapelin pituus	350 m
Mitat (mm)	88 x 62 x 27 mm (W x H x D)
Ohjaustapa	Mitsubishi Heavy Industries AC - KNX
Asennus	Pinta-asennus
Indikointivalot	KNX ohjelmointi-LED
Kytkimet ja katkaisijat	KNX ohjelmointipainike
Syöttö	KNX-väylä

Pidätämme oikeuden muutoksiin

