

Samsung AC - KNX Yhdyskäytävä 8-16 kanavaa

INTERRA Samsung AC – KNX Gateway on ilmastointilaitteen yhdyskäytävä, jota käytetään Samsung NASA -ilmastointilaitteiden kaikkien toimintaparametrien valvontaan ja ohjaamiseen KNX-väylälinjan kautta.

- Ohjaa laitetta väylästä keskitetysti yhdestä pisteestä huomioiden muut laitteet.
- Hälytyksen ja niiden vaatimat poikkeutukset suoraan automaatioon.
- 8-16 laitetta yhdyskäytävään
- Toiminta lämpötila -10 - 70°C
- S-Mode

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX

Tekniset tiedot

Malli	Samsung AC - KNX Gateway 8-16 Channel
Kuvaus	Samsung AC - KNX Yhdyskäytävä 8-16 kanavaa
Virran kulutus	10 mA
Toiminnot	Laite voi ohjata ilmastointilaitteita synkronisesti monilähetystoimintojen kanssa tai toisistaan riippumatta. Sisältää 4 loogista edistynyttä parametria, jokaisella loogisella parametrilla on jopa 4 tuloa ja ne voidaan määrittää AND, OR & XOR. Sisältää 8 edistynyttä muuntimen parametria, jokaisessa muuntimessa on neljä matemaattisten laskelmien toimintoa syöttötyypin mukaan. Logiikka- ja muunninparametreja voidaan käyttää energiansäästöön, konfiguroitaviin sceneihin, lämpötilarajoihin jne. Samsung NASA -ilmastointilaitteet tarjoaa virheilmoituksia virheistä, joita voi esiintyä poikkeustapauksissa. Ilmastointilaitteet 1-16 on kytkettävä porttiin A ja ilmastointilaitteet 16-32 porttiin B. A- ja B-portit on kuitenkin eristettävä toisistaan.
Maksimi kaapelin pituus	300 m
Kuvaus	Samsung NASA AC - KNX Yhdyskäytävä
Mitat (mm)	88 x 62 x 27 mm (W x H x D)
Ohjaustapa	Samsung NASA AC - KNX
Asennus	Pinta-asennus
Indikointivalot	KNX ohjelmointi-LED
Kytkimet ja katkaisijat	KNX ohjelmointipainike
Syöttö	KNX-väylä

Pidätämme oikeuden muutoksiin

