

KNX - DALI yhdyskäytävä (1x64 DALI)

Interra KNX - DALI GATEWAY ainutlaatuinen valaistus maksimaalisella joustavuudella.

- 64 laitetta
- Tunable white valoisuuden lämpötilan säätö
- RGB ja RGBW väri ohjaus.
- S-Mode

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX

Tekniset tiedot

Malli	KNX - DALI Gateway (1x64 DALI)
Kuvaus	KNX - DALI yhdyskäytävä (1x64 DALI)
Virran kulutus	KNX 13 mA, DALI 1x250 mA
DIN moduulien määrä	4 Modulia
Toiminnot	Automaattinen DALI-laitteen osoitteistus. KytKentä, himmennys, kirkkauden määrittäjä. Scenejen määrittäjä. KNX-väylän jännitteen vian tila. KNX-jännitteen palautuksen tila. DALI-väylän jännitteen vian tila. DALI-jännitteen palautuksen tila. Liitäntälaite ja / tai valaistusvirhe. Toimiva lokianalyysi UDP:n kanssa. Lähetysohjaus voidaan tehdä manuaalisesti ja ohjelmistolla. Tunable white värilämpötilan säätö. RGB- ja RGBW-värien hallinta.
Mitat (mm)	90 x 70 x 64.5 mm (H x W x D)
Tehonkulutus	6 W
Ohjaustapa	KNX - DALI
Asennus	DIN-kiskoon asennus
Maksimi DALI laitteiden määrä	64
Indikointivalot	KNX-ohjelmointi-LED, Ethernet-LED, virheen tilan merkkivalo
Kytkimet ja katkaisijat	Valikkotila-painike, valikkoasetuspainike, Valikon takaisinpainike, KNX-ohjelmointipainike
Näyttö	2x16 LCD näyttö
Syöttö	220 V AC 50/60 Hz
Viestintä	DALI, KNX



Pidätämme oikeuden muutoksiin