

KNX Väyläliityntäyksikkö

KNX Väyläliityntäyksikkö perustoiminto on kahden KNX TP -linjan (päälinja ja alalinja) kytkeminen, mikä tarjoaa galvaanisen eristyksen välillä.

- Jäljitä alalinjan liikenne.
- Ota ryhmäsähkeiden tai fyysisten sähkeiden suodatus käyttöön tai poista se käytöstä.
- Diagnostiset toiminnot

Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Liitäntäportti KNX

Tekniset tiedot

Malli	KNX Line Coupler
Kuvaus	KNX Väyläliityntäyksikkö
Virran kulutus	< 10 mA
DIN moduulien määrä	2 Modulia
Toiminnot	Estä laitteen kokoonpano alilinjasta. Tukahduta laitekeskeiset sähkeet. Jäljitä alalinjan liikenne. Ota ryhmäsähkeiden tai fyysisten sähkeiden suodatus käyttöön tai poista se käytöstä. Pienempi määrä edelleen lähetysoikeuksia. Diagnostiset toiminnot.
Kuvaus	TP-linjan liittämiseksi TP-alueeseen tai runkoverkkoon
Mitat (mm)	94 x 36 x 71 mm (H x W x D)
Asennus	DIN-kiskoon asennus
Indikointivalot	LED- valot: väylän tila KNX TP (päälinja), väylän tila KNX TP, sähkeliikenne KNX TP, 3 x ryhmäosoitteen reititys, fyysisen osoitteen reititys ja ohjelmointi.
Kytkimet ja katkaisijat	Toiminto-painike ja KNX-ohjelmointipainike
Syöttö	KNX-väylä

