

KNX Vesivuotoilmaisin

KNX Vesivuotoilmaisin kosteuden hallintaan

- Alive Beacon hälytys
- Kärkitieto NC/NO
- Summeri
- ETS-ohjelmointi
- KNX-väylässä toimiva



Tuotemerkki	Interra
Tuotesarja	Anturi KNX

Tekniset tiedot

Malli	KNX Water Flood Detector
Kuvaus	KNX Vesivuotoilmaisin
Virran kulutus	10 mA (hälytystilassa)
Toiminnot	Laite voi varoittaa käyttäjiä summerin, LED-valon tai relelähdön kautta. Käyttäjät voivat aktivoida LED- tai summerin ETS-parametrien kautta. LED-valo on saatavana kahdelle väritilalle, jotka toimivat käänteisesti vihreänä ja punaisena. Hälytystunnistuksen viivevalinnat ovat käytettävissä. Käyttäjät voivat määrittää viiveen ETS-parametrien avulla. Laitteessa on tunnistusanturi, joka ulottuu alaspäin jopa 25 cm: iin. Tunnistusanturi toimii ja määrittää hälytysolosuhteet, kun veden läsnäolo havaitaan. Hälytyksen keskeyttäminen halutun ajan kuluttua on käytettävissä. Herätysten nollaustoiminto on käytettävissä. Moduulissa on sen toiminnanvalvontajärjestelmä.
Kuvaus	Vesivuotovahti
Mitat (mm)	55 x 88,1 x 21,6 mm (W x H x D)
Lähtöjen määrä	2
Lähdön kärki	NC/NO
Ohjaustapa	KNX-väylä
Releen ohjaukontakti	Jännitevapaa
Asennus	Pinta-asennus
Indikointivalot	Led-valo tilan ilmaisu, Led-valo ohjelmointiin
Syöttö	KNX-väylä



Pidätämme oikeuden muutoksiin