

Interra KNX Iswitch 4 painikkeinen

INTERRA iSwitch on seinälle asennettava huoneohjainlaite, jossa on integroitu lämpötila- ja kosteusanturi sekä kytkimet.

- Täyttää odotukset laajalla valikoimalla materiaali- ja väri vaihtoehtoja
- Älykäs ohjaus tarjoaa energiatehokkuutta
- Interra 100 % KNX-projektiratkaisut yhdellä tuotemerkillä



| | |
|-------------|-------------|
| Tuotemerkki | Interra |
| Tuotesarja | Painike KNX |

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------|---|
| Kuvaus | Interra KNX Iswitch 4 painikkeinen |
| Materiaali | Alumiini |
| Väri | Pronssi |
| Virran kulutus | 10 mA |
| Toiminnot | <p>Kaikki 9 mallia voidaan ohjelmoida samalla tietokannalla. Painikkeiden ohjelmointi on/off, vaihto, himmennys, suljin /kaihtimet, termostaatin säätimet, scenet, arvo, 2 kanavaa, askelkytkentätilan ominaisuudet. Lukitusominaisuus käytettävissä jokaiselle painikkeelle ja koko laitteelle. On/Off (2 pistettä) ja Proportion (jatkuva tai PWM) termostaatin toiminnot. Mukavuus-, valmius-, taloudellisuus- ja rakennussuojan toimintatilat. Manuaalinen tai automaattinen vaihtaminen lämpö- ja jäähdytystilojen välillä. Lämpötilan mittausta integroidulla anturilla, jossa on mahdollisuus lähettää arvo muutoksen yhteydessä ja ajoittain väylään. Lämpötila (mitattu, ulkoinen, asetuspiste, ulkoarvot °C tai °F), CO₂-pitoisuus (väylästä), kosteuden toimintatilat, tuulettimen tasot, päälle/poismerkkivalo, varoitukset ja lukitustila näkyvät LCD-levyllä. Tuuletinohjain on saatavana jopa 5 nopeudella. Suhteellisen kosteuden mittausta integroidun anturin kautta, jossa on mahdollisuus lähettää arvo väylään. Lämpötila- ja kosteustasoille määritelty kynnyshälytys.</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| Mitat (mm) | 90 x 90 x 12 mm (W x H x D) |
| Ohjaustapa | KNX |
| Asennus | Kojerasiaan asennus |
| Mittaustiheys | Lämpötila-anturi ±0.2°C, kosteusanturi ±2 %RH |
| Indikointivalot | RGB-LEDit jokaiselle painikkeelle, 1 x Sininen navigointi-LED, 1 x punainen ohjelmointi-LED |
| Kytkimet ja katkaisijat | Painonapit riippuvat mallista 1–10-painiketta, 1 x KNX-ohjelmointipainike |
| Syöttö | KNX-Väylä |



Pidätämme oikeuden muutoksiin