

## Sierra pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeeet asennetaan vaakaan, oviaukon yläpuolelle, ylhäältä puhallukseen.

- Kojeeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Suositeltava vaaka-asennuskorkeus maks. 3,0 m
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytkentää ja huoltoa.



|            |            |
|------------|------------|
| Malli      | SIFEC10A-H |
| Tuotesarja | Sierra     |

### Tekniset tiedot

|                               |              |                       |          |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| Ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h] | 900/1850     | Pituus (Syvyys) (mm)  | 1124     |
| Äänitaso [dB(A)]              | 46/61        | Leveys (mm)           | 363      |
| Virta [A]                     | 2.3          | Korkeus (mm)          | 393      |
| Jännite [V]                   | 1~ / 230     | Jännite moottori [V]  | 1~ / 230 |
| Mitat (lxkxs) [mm]            | 363x393x1124 | Kotelointiluokka (IP) | IP20     |
| Paino (kg)                    | 44           |                       |          |

