

Sierra pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeet asennetaan vaakaan, oviaukon yläpuolelle, ylhäältä puhallukseen.

- Kojeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Suositeltava vaaka-asennuskorkeus maks. 3,0 m
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytkentää ja huoltoa.
- Vesilämmitteisten kojeiden vesiliitännät, joko ylä- tai alapuolelta.

Malli	SIFEC10WL-H
Tuotesarja	Sierra



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	8.5
Ilmamäärä [m³/h]	850/1700
Äänitaso [dB(A)]	46/61
Virta [A]	2.3
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	363x393x1124
Paino (kg)	63
Pituus (Syvyys) (mm)	1124
Leveys (mm)	363
Korkeus (mm)	393
Jännite moottori [V]	1~ / 230
Vesitilavuus [l]	2
Virta moottori [A]	2.3
Kotelointiluokka (IP)	IP20

