

Sierra pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeet soveltuvat sekä ylhäältä- että sivultapuhallukseen.

- Kojeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Sivupuhalluksessa aukon maks.leveys on 4m ja vaaka-asennuskorkeus maks.3m.
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytKentää ja huoltoa.
- Vesilämmitteisten kojeiden vesiliitännät, joko ylä- tai alapuolelta.

Malli	SIFEC25WL-H/V
Tuotesarja	Sierra



Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	28
Ilmamäärä [m³/h]	2200/4250
Äänitaso [dB(A)]	49/67
Virta [A]	5.1
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	363x393x2624
Paino (kg)	91
Pituus (Syvyys) (mm)	2624
Leveys (mm)	363
Korkeus (mm)	393
Jännite moottori [V]	1~ / 230
Vesitilavuus [l]	5.4
Virta moottori [A]	5.1
Kotelointiluokka (IP)	IP20

