

Sierra pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeet soveltuvat sekä ylhäältä- että sivultapuhallukseen.

- Kojeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Sivupuhalluksessa aukon maks.leveys on 4m ja vaaka-asennuskorkeus maks.3m.
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytKentää ja huoltoa.
- Vesilämmitteisten kojeiden vesiliitännät, joko ylä- tai alapuolelta.

| | |
|------------|---------------|
| Malli | SIFEC20WH-H/V |
| Tuotesarja | Sierra |



Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------|--------------|
| Lämpöteho [kW] | 20 |
| Ilmamäärä [m³/h] | 1650/3300 |
| Äänitaso [dB(A)] | 48/66 |
| Virta [A] | 4.1 |
| Jännite [V] | 1~ / 230 |
| Mitat (lxks) [mm] | 363x393x2124 |
| Paino (kg) | 78 |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 2124 |
| Leveys (mm) | 363 |
| Korkeus (mm) | 393 |
| Jännite moottori [V] | 1~ / 230 |
| Vesitilavuus [l] | 2.5 |
| Virta moottori [A] | 4.1 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |

