

## Sierra pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeeet asennetaan vaakaan, oviaukon yläpuolelle, ylhäältä puhallukseen.

- Kojeeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Suositeltava vaaka-asennuskorkeus maks. 3,0 m
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytkentää ja huoltoa.



Malli	SIFEC15A-H
Tuotesarja	Sierra

### Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	1400/2750	Pituus (Syvyys) (mm)	1624
Äänitaso [dB(A)]	48/63	Leveys (mm)	363
Virta [A]	3.2	Korkeus (mm)	393
Jännite [V]	1~ / 230	Jännite moottori [V]	1~ / 230
Mitat (lxkxs) [mm]	363x393x1624	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Paino (kg)	54		

