

## Sierra pintamallinen vesilämmitteinen ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeet asennetaan vaakaan, oviaukon yläpuolelle, ylhäältä puhallukseen.

- Kojeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Suositeltava vaaka-asennuskorkeus maks. 3,0 m
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytkentää ja huoltoa.
- Vesilämmitteisten kojeiden vesiliitännät, joko ylä- tai alapuolelta.



Malli	SIFEC15WL-H
Tuotesarja	Sierra

### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	14	Pituus (Syvyys) (mm)	1624
Ilmamäärä [m³/h]	1250/2600	Leveys (mm)	363
Äänitaso [dB(A)]	48/63	Korkeus (mm)	393
Virta [A]	3.2	Jännite moottori [V]	1~ / 230
Jännite [V]	1~ / 230	Vesitilavuus [l]	3.2
Mitat (lxks) [mm]	363x393x1624	Virta moottori [A]	3.2
Paino (kg)	73	Kotelointiluokka (IP)	IP20

