

## Sierra pintamallinen lämmittämätön ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeet soveltuvat sekä ylhäältä- että sivultapuhallukseen.

- Kojeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Sivupuhalluksessa aukon maks.leveys on 4m ja vaaka-asennuskorkeus maks.3m.
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädetty ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytkentää ja huoltoa.

Malli	SIFEC20A-H/V
Tuotesarja	Sierra



## Tekniset tiedot

Ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	1850/3600	Pituus (Syvyys) (mm)	2124
Äänitaso [dB(A)]	48/66	Leveys (mm)	363
Virta [A]	4.1	Korkeus (mm)	393
Jännite [V]	1~ / 230	Jännite moottori [V]	1~ / 230
Mitat (lxkxs) [mm]	363x393x2124	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Paino (kg)	63		

