

Sierra pintamallinen sähkölämmiteinen ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeet asennetaan vaakaan, oviaukon yläpuolelle, ylhäältä puhallukseen.

- Kojeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Suositeltava vaaka-asennuskorkeus maks. 3,0 m
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytkentää ja huoltoa.



Malli	SIFEC15E12-H
Tuotesarja	Sierra

Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	12
Ilmamäärä [m³/h]	1400/2750
Äänitaso [dB(A)]	48/63
Virta [A]	3.2
Jännite [V]	1~ 230 ja 3N~ 400
Mitat (lxks) [mm]	363x393x1624
Paino (kg)	62
Pituus (Syvyys) (mm)	1624
Leveys (mm)	363
Korkeus (mm)	393
Jännite moottori [V]	1~ / 230
Virta moottori [A]	16.9
Kotelointiluokka (IP)	IP20

