

Sierra pintamallinen sähkölämmiteinen ilmaverho

Sierra on tarkoitettu käytettäväksi henkilöliikenteen sisäänkäynneissä ympäristöissä, joissa suorituskyvyn lisäksi vaaditaan tyylikästä ulkonäköä. Kojeet soveltuvat sekä ylhäältä- että sivultapuhallukseen.

- Kojeet on varustettu EC puhallinmoottoreilla
- Esiohjelmoitu FC -ohjausjärjestelmälle
- Sivupuhalluksessa aukon maks.leveys on 4m ja vaaka-asennuskorkeus maks.3m.
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Säädettävä ilmanohjain
- Avattava etulevy helpottaa kytkentää ja huoltoa.

| | |
|------------|----------------|
| Malli | SIFEC25E20-H/V |
| Tuotesarja | Sierra |



Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Lämpöteho [kW] | 20 |
| Ilmamäärä [m³/h] | 2400/4500 |
| Äänitaso [dB(A)] | 49/67 |
| Virta [A] | 5.1 |
| Jännite [V] | 1~ 230 ja 3N~ 400 |
| Mitat (lxks) [mm] | 363x393x2624 |
| Paino (kg) | 89 |
| Pituus (Syvyys) (mm) | 2624 |
| Leveys (mm) | 363 |
| Korkeus (mm) | 393 |
| Jännite moottori [V] | 1~ / 230 |
| Virta moottori [A] | 28.6 |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |

