


Teollisuus Ethernet AWG26/19 (säikeinen)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Käyttö | Teollisuuden Ethernet kaapelointiin liikuvaan asennukseen. Cat 6A Fast Connect. |
| Johdinluokka | AWG26/19 |
| Johdineriste | Halogeeniton seos |
| Ulkovaippa | Halogeeniton seos |
| Häiriösuoja | AL/PET folio+tinattu kuparipunos |
| Käyttölämpötila | -30 °C...+80 °C |
| Taivutussäde | 8x ulkohalkaisija |
| Taivutussäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 12 x ulkohalkaisija (energiansiirtoketju) |
| Koestusjännite | 700 V AC |
| Impedanssi | 100 Ω |
| Johdintunniste | IEC 708-1 |
| UL-luokka text | UL 20236 |



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Koko | Väri | ø/mm | kg/km | Pakkaus |
|------------|-------------|--------------|--------|------|-------|---------|
| 6027741 | 0270876 | 2x2AWG26/19 | vihreä | 6.2 | 54 | K500 |
| 6027742 | 0270877 | 4x2xAWG26/19 | vihreä | 7.8 | 67 | K500 |