

US-liike- ja läsnäolotunnistimet

Steinelin Control PRO -sarjan ultraääni- ja DualTech-läsnäolotunnistimet ohjaavat valaistusta ja lämmitystä/tuuletusta/ilmastointia (vain COM2). Kytkeäntähtöjen asetukset ja läsnäolotunnistimen toimintaetäisyyden rajaaminen tehdään säätimillä ja Dip-kytkimillä.



Tekniset tiedot

Kuvaus

US-liike- ja läsnäolotunnistimet



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | Kytkeänteho (res.) [W] | Toimintakulma [°] | Tunnistusetäisyys [m] |
|------------|-------------|---|------------------------|-------------------|---|
| 6031257 | 2604559 | DualTech COM1 DE valk. Ultrasonic/PIR-läsnäolotunnistin | 2000 | 360 | US: läsnäolo/tangentiaalinen maks. Ø 6 m, säteittäin maks. Ø 10 m. PIR: läsnäolo maks. Ø 4 m. |
| 6005319 | 2604083 | DualTech COM1 UP valk. Ultrasonic/PIR-läsnäolotunnistin | 2000 | 360 | US: läsnäolo/tangentiaalinen maks. Ø 6 m, säteittäin maks. Ø 10 m. PIR: läsnäolo maks. Ø 4 m. |
| 6005321 | 2604067 | US 360 COM1 UP valk. Ultrasonic-läsnäolotunnistin | 2000 | 360 | läsnäolo/tangentiaalinen maks. Ø 6 m, säteittäin maks. Ø 10 m |
| 6005317 | 2604077 | Dual US COM1 UP valk. Ultrasonic-käytävätunnistin | 2000 | 360 | tunn.alue maks. 3x18 |
| 7000190 | 2604508 | Dual US KNX valk. Ultrasonic-käytävätunnistin | | 360 | tunn.alue maks. 3x18 |

Pidätämme oikeuden muutoksiin