

## Liiketunnistimet korkeisiin asennuksiin

Korkeavarastojen jopa 14 metrin kattokorkeudet asettavat käytettävälle tunnistintekniikalle kovia vaatimuksia. Korkeissa tiloissa Steinel käyttää liiketunnistukseen erikoislinssellä varustettua PIR-tekniikkaa.

ETIM-luokkakoodi

EC000133



## Tekniset tiedot

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Kuvaus      | Liiketunnistimet korkeisiin asennuksiin |
| Käyttökohde | Sisätilat                               |



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus                                                                             | Kytkenäteho (res.) [W] | Toimintakulma [°] | Tunnistusetäisyys [m]  |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 6007504    | 2604358     | IS 345 MX Highbay COM1 Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 16 m       | 2000                   | 360               | tunn.alue maks. 30 x 4 |
| 6012431    | 2604359     | IS 345 MX Highbay PF Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m         | 2000                   | 360               | tunn.alue maks. 30 x 4 |
| 6009851    | 2604361     | IS 345 MX Highbay DALI2 APC Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m  |                        | 360               | tunn.alue maks. 30 x 4 |
| 6007600    | 2604368     | IS 3360 MX Highbay COM1 Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m      | 2000                   | 360               | maks. 18               |
| 6012432    | 2604369     | IS 3360 MX Highbay PF Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m        | 2000                   | 360               | maks. 18               |
| 6010894    | 2604370     | IS 3360 MX Highbay DALI2 APC Square AP valkoinen PIR-liiketunnistin, as.kork. 14 m |                        | 360               | maks. 18               |