

## KNX - PIR-läsäolotunnistimet

360° infrapunaläsäolotunnistin. Neliönmuotoinen tunnistusalue mekaanisesti skaalattavissa, läsäolotunnistusalue 64 m<sup>2</sup>, asennuskorkeus enintään 3,5 m. Toimii liiketunnistimena asennuskorkeuden ollessa enintään 10 m.

Tuotesarja

CONTROL PRO -sarja



## Tekniset tiedot

**Kuvaus** KNX - PIR-läsäolotunnistimet  
**Käyttökohde** Sisätilat



Tuotekoodi	Sähkönumero	Kuvaus	Toimintakulma [°]	Tunnistusetäisyys [m]
6016803	2604502	IR Quattro KNX UP valkoinen PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 4x4, tangentialinen maks. 7x7
6031373	2804129	IR Quattro KNX DE valkoinen PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 4x4, tangentialinen maks. 7x7
6016792	2604501	IR Quattro HD KNX UP valkoinen PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 8x8, tangentialinen maks. 20x20
7000117	2604587	IR Quattro HD KNX UP musta PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 8x8, tangentialinen maks. 20x20
6031372	2804128	IR Quattro HD KNX DE valkoinen PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 8x8, tangentialinen maks. 20x20
7000139	2804160	IR Quattro HD-2 KNX UP valkoinen PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 9x9, tangentialinen maks. 24x24
6030637	2804161	IR Quattro HD-2 KNX AP valkoinen PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 9x9, tangentialinen maks. 24x24
7000141	2804162	IR Quattro HD-2 KNX DE valkoinen PIR-läsäolotunnistin	360	läsäolo maks. 9x9, tangentialinen maks. 24x24
6026546	2804130	IR Quattro MICRO KNX DE valk. PIR-läsäolotunnistin katto, as.kork. 5m	360	läsäolo maks. 4x4, tangentialinen maks. 6x6
7000147	2804167	IR Quattro MICRO KNX DE musta PIR-läsäolotunnistin katto, as.kork. 5m	360	läsäolo maks. 4x4, tangentialinen maks. 6x6
6030308	2604504	IR Quattro SLIM XS KNX UP valk. PIR-läsäolotunnistin katto, as.kork. 4m	360	maks. 4x4
7000143	2804163	IR Quattro SLIM XS KNX UP musta PIR-läsäolotunnistin katto, as.kork. 4m	360	maks. 4x4
7000125	2604503	IR Quattro SLIM KNX DE valk. PIR-läsäolotunnistin katto, as.kork. 4m	360	maks. 4x4

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Pidätämme oikeuden muutoksiin