

RV-K Taipuisa asennuskaapeli

Kiinteään asennukseen missä tarvittaa normaalia parempaa taivuteltavuutta.

- Pieni taivutussäde
- Voidaan asentaa myös maahan, veteen tai putkeen
- UV:n kestävä
- Aenor , Bureau Veritas



| | |
|---|--|
| Käyttö | Kiinteään asennukseen missä tarvitaan normaalia parempaa taivuteltavuutta. |
| Nimellisjännite Uo/U | 0,6/1,0 kV |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | XLPE |
| Ulkovaippa | PVC |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila | 0 °C |
| Käyttölämpötila | -40 °C...+90 °C |
| Taivutussäde | 5x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | HD 308 |



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Koko | Väri | ø/mm | kg/km | Pakkaus |
|------------|-------------|------|-------|------|-------|---------|
| 6007880 | 9528707 | 1x16 | musta | 9.2 | 189 | K500 |
| 6007882 | 9528709 | 1x35 | musta | 12.1 | 370 | K500 |
| 6007877 | 9528704 | 1x50 | musta | 13.8 | 517 | K500 |
| 6007874 | 9528701 | 2x4 | musta | 10.3 | 161 | K500 |
| 6007875 | 9528702 | 2x6 | musta | 11.3 | 239 | K500 |